



● PILARKI DO CIĘCIA POPRZECZNEGO PWK

Pilarki firmy TOS SVITAVY przeznaczone są do cięcia pryzm, bali, desek i listew z drewna iglastego i liściastego na elementy o odpowiedniej długości. Znajdują zastosowanie tak przed pilarką wielotarczową do pozyskiwania wyrzynków, jak i do podziału tarcicy czy łąt na zadane wymiary.

Pilarki posiadają zwartą konstrukcję spawaną i są przeznaczone do pracy ze średnim obciążeniem w zakładach produkcji drzewnej. Podstawą konstrukcji pilarek jest spawany stojan, w którym zamontowany jest wrzeciennik z tarczą piłową. Wrzeciennik napędzany jest samohamownym silnikiem elektrycznym. Tarcza piłowa na czas cięcia jest wysuwana za pomocą siłownika pneumatycznego. Nad tarczą piłową jest zamontowana osłona dociskająca materiał, której ruch jest skorelowany z ruchem tarczy piłowej.



Dane techniczne		Jm	PWK 40	PWK 60 / 70
Średnice tarcz piłowych		mm	ø 400	ø 600 / 700
Przekrój materiału szerokość x wysokość	piła ø 400	mm	325x20 ÷ 120x120	-
	piła ø 600	mm	-	530x20 ÷ 285x180
	piła ø 700	mm	-	625x20 ÷ 345x220
Min. długość cięcia z użyciem zastawki		mm	150	150
Moce stosowanych silników		kW	5,5	5,5
Wymiary maszyny (DxSxH)		mm	3970x1340x1425	4510x1290x1470
Maksymalna masa maszyny		kg	600	810

● FIRMA TOS SVITAVY OFERUJE RÓWNIEŻ:



- pilarki formatowe typu PWF



- grubościówki jednostronne typu FWJ



- wyrówniarki typu FWS



- centra obróbcze do produkcji okien